



Оборудование кабельного ТВ Оптический приемник

- “бюджетный” компактный оптический приемник с расширенным диапазоном 1002 MHz
- электронная установка всех параметров
- АРУ привязанная к оптическому входному уровню
- цифровая индикация оптического входного уровня и других параметров
- разъемы:
РЧ выход – типа F
оптический – SC/APC

CABRIOLINE



Технические характеристики

Т И П		OD003
Номер заказа		02843
Оптический вход	длина волны	1100–1600 nm
	оптический уровень на входе (диапазон АРУ)	-10... -3 dBm
	возвратные оптические потери	> 40 dB
	спектральная плотность шумового тока	≤ 8.0 pA/√Hz
РЧ выход	частотный диапазон	47–1002 MHz
	импеданс	75 Ω
	коэффициент отражения	≥ 16 dB при 40 MHz–1.5 dB/на октаву
	неравномерность АЧХ	± 0.75 dB
	выходной уровень (контр. АРУ, 49% CM)	80 dBμV
	выходной уровень СТВ (EN50083–3)	85 dBμV (42 кан.)
	выходной уровень CSO (EN50083–3)	82 dBμV (42 кан.)
	межкаскадный аттенуатор pr.	0–15 dB с шагом 1 dB
Потребляемая мощность		230– 50/60 Hz 4 W
Диапазон рабочих температур		-20° ÷ + 50° C
Габариты/Вес (в упаковке)		133x73x39 mm/0.36 kg

pr. переключается программным путем

